

KIOTTI DK5810N 4WD

TRACTOR HUERTERO



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO

Estructura de protección ³

DK5810N

Marco de dos postes frontal abatible SR-TD200F1*

Motor

Fabricante

Daedong

Modelo

4B243DTL-A

Potencia Bruta

58 hp

Índice de velocidad

2600 rpm

No. de cilindros

4

Desplazamiento total

2435 cc

Tipo de aspiración

Turbo cargado

Sistema de combustión

Inyección directa

Índice de compresión

19.2:2

Orden de inyección

1-3-4-2

Peso (seco)

223 kg

Capacidad

Tanque de diésel

45 L

Cárter del motor (filtro incluido)

7.7 L

Refrigerante del motor

(solo motor) 3.4 L

Caja de transmisión

43 L

Soporte del eje delantero

4.8 L

Toma de fuerza (TDF)

Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)¹

47.7* hp

Toma de fuerza (TDF) trasera

Independiente, 540/750 rpm

Sistema Hidráulico

Tipo de control de elevación de 3 puntos

Palanca de posición y 3er punto sensible

Caudal de la bomba a presión mínima ²

33.8* Lmin⁻¹

Bomba de dirección asistida

18.7 Lmin⁻¹

Flujo hidráulico total

52.5 Lmin⁻¹

Categoría del enganche de 3 puntos

Categoría II

Capacidad de levante a las esferas ²

1231.0* kgf

Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ²

740.7* kgf

No. de cajas de válvulas remotas

2

Carga vertical máxima de la barra de tiro

750 kg

Peso máximo de la carga del remolque

4300 kg

Transmisión

Tipo de transmisión

Mecánica Sincronizada

Cambios principales por cambios de rango

4x4

Numero de velocidades

16X16

Tipo de inversor

Mecánico Sincronizado

Dirección

Dirección asistida hidrostática

Tipo de freno

Disco húmedo

Tipo de embrague

Disco seco

Sistema de activación de la tracción delantera

Electrohidráulico

Velocidades de viaje

Adelante

De 0.28 a 27.4 km/h

Reversa

De 0.28 a 26.7 km/h

Dimensiones

Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)

3320 mm

Ancho total (trocha mínima)

1608 mm

Ancho de trocha delantera ³

1225* mm

Ancho de trocha trasera ³

1200* mm

Altura total (con estructura de protección)

2138 mm

Despeje

386 mm

Radio de giro (con freno)

3420 mm

Peso total ³

1555* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de

Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 ¹,

NMX-O-207-SCFI-2016 ² y NMX-O-181-SCFI-2016 ³.



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx



Equipamiento Estándar

•TDF trasera (540/750 rpm)

•Cubierta de TDF

•TDF automática

•2 Cajas de válvulas

•Dirección asistida hidrostática

•Freno de estacionamiento

•Faros

•Lámparas de advertencia

•Portavasos

•Claxon

Equipamiento Opcional

•Contrapesos delanteros

•Contrapesos traseros

•Toldo

•Luz de trabajo trasera

Implementos Opcionales

•Cargador Frontal (incluye Joystick)

•Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.