

KIOTI PX1153PC 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO PX1153PC

Estructura de protección Cabina

Motor

Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TAG
Potencia Bruta	115.5 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4 cilindros
Tipo de aspiración	Turbo cargado con Inter-Cooler
Desplazamiento total	4399 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	18.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	440 kg

Capacidad

Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	14.2 L
Caja de transmisión	85 L
Soporte del eje delantero	5 L

Toma de fuerza (TDF)

Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)	88.9 hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm

Sistema Hidráulico

Tipo de control de elevación de 3 puntos	Electrónico
Caudal de la bomba a presión mínima	74.8 L/min ⁻¹
Flujo de bomba de dirección asistida	46.5 L/min ⁻¹
Flujo hidráulico total	121.3 L/min ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas	3665 kg
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	3630 kg
Carga vertical máxima de la barra de tiro	1500 kg
Peso máxima de la barra de tiro	4500 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2 pares

Transmisión

Tipo de transmisión	Mecánica sincronizado (Power Shuttle)
Cambios principales por cambios de rango	32 (4x4X2)
Numero de velocidades	32X32
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico

Velocidades de viaje

Adelante	De 0.65 a 39.64 km/h
Reverso	De 0.65 a 39.37 km/h

Dimensiones

Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2293 mm
Ancho de la trocha delantera	1686 mm
Ancho de la trocha trasera	1754 mm
Altura total	2750 mm
Despeje	475 mm
Radio de giro (sin freno)	4994 mm
Radio de giro (con freno)	4411 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	3702 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick
- Hielera

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- 3ª caja de válvulas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión de aire ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.

Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México

C.P. 31614

Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

área de impresión del distribuidor