

# KIOTI ACEITE 85W-140 GL-5 PARA ENGRANAJES



Lubricante multigrado elaborado a base de aceites básicos vírgenes y un paquete avanzado de aditivos. Sus propiedades de extrema presión les permiten ser utilizados en la lubricación de sistemas de engranes de tipo hipoidal que soportan altas cargas en condiciones severas de operación.

## PRESENTACIONES



19L



200L / 208 L



1000L



Auto Tanque

## APLICACIÓN

- ✓ Transmisiones manuales.
- ✓ Diferenciales y transejes de camiones de servicio pesado.
- ✓ Diferenciales de camiones, camionetas y automóviles.
- ✓ Cajas de engranes, diferenciales y mandos finales de maquinaria industrial, agrícola, minera y de construcción que especifiquen el uso de un aceite API GL-5.

PRUEBA	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	----	85W140
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D-445	2.0 – 5.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	24.0 – 32.5
Índice de viscosidad	D-2270	≥ 90
Densidad @ 20°C, g/mL	D-1250	0.850 – 0.910
Punto de inflamación	D-93	192
Punto mínimo de fluidez °C	D-97	-15

\*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente protección contra la fricción y el desgaste por altas cargas, asegurando una adecuada operación y una larga vida del equipo.
- ✓ Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, generando menos depósitos y mayor vida a los engranes y sellos.
- ✓ Alta protección contra la herrumbre y la corrosión, reduciendo el desgaste y asegurando una larga vida de los componentes.
- ✓ Bajo poder de generación de espuma que proporciona una adecuada resistencia de película para brindar una lubricación efectiva.
- ✓ Excelente fluidez a bajas temperaturas durante el arranque en frío.

## SALUD Y SEGURIDAD

No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.