

# KIOTI DK5810H 4WD

TRACTOR HUERTERO



*corre por delante de la manada*



# Especificaciones

MODELO	DK5810H
<b>Motor</b>	
Fabricante	Daedong
Modelo	4B243DTHL-A
Potencia Bruta	58 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Índice de compresión	19.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	224 kg
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	48 L
Cárter del motor (filtro incluido)	7.7 L
Refrigerante del motor	(solo motor) 3.4 L
Caja de transmisión	43 L
Soporte del eje delantero	5.6 L
<b>Toma de fuerza (PTO)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	41 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	75 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión asistida	36.4 L/min
Bomba de dirección asistida	26 L/min
Flujo hidráulico total	62.4 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas	1257 kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	1217 kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Carga vertical máxima de la barra de tiro	750 kg
Peso máximo de la carga del remolque	4300 kg
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	Hidrostático
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánica
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0 a 31.7 km/h
Reversa	De 0 a 22.2 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	3307 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1730 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1329 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1342 mm
Altura total (con barra de protección)	2246 mm
Despeje	368 mm
Radio de giro (con freno)	2630 mm
Peso total	1596 kg

\*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



**KIOTI S.A. de C.V.**  
 Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón  
 Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
 C.P. 31614  
 Tel: 625-578-6213 [www.kioti.com.mx](http://www.kioti.com.mx)

## Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Cubierta de PTO
- PTO automático
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 cajas de válvulas
- Cruise Control
- Vinculación de pedales HST

## Equipamiento Opcional

- Luz de trabajo trasera
- Luces de trabajo delanteros
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.

área de impresión del distribuidor