

KIOTI PX1052 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



corre por delante de la manada

Especificaciones

| MODELO | PX1052 |
|---|--|
| Estructura de protección ³ | Marco de dos postes trasero SRB-TG110* |
| Motor | |
| Fabricante | Perkins |
| Modelo | 1104C-44TTTG |
| Potencia Bruta | 106.2 hp |
| Índice de velocidad | 2200 rpm |
| No. de cilindros | 4 |
| Desplazamiento total | 4399 cc |
| Tipo de aspiración | Turbo cargado |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Índice de compresión | 17.5:1±1 |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 |
| Peso (seco) | 372 kg |
| Capacidad | |
| Tanque de diésel | 120 L |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L |
| Refrigerante del motor | 13.9 L |
| Caja de transmisión | 74 L |
| Soporte del eje delantero | 4.5 L |
| Toma de fuerza (TDF) | |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹ | 81.2* hp |
| Toma de fuerza (TDF) trasera | Independiente, 540/1000 rpm |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Palanca de posición y 3er punto sensible |
| Caudal de la bomba a presión mínima ² | 43.7* L/min ⁻¹ |
| Bomba de dirección asistida | 30.8 L/min ⁻¹ |
| Flujo hidráulico total | 74.5 L/min ⁻¹ |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Capacidad de levante a las esferas ² | 1921.6* kgf |
| Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ² | 1868* kgf |
| No. de cajas de válvulas remotas estándar | 2 |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Mecánica sincronizada |
| Cambios principales por cambios de rangos | 4X4 |
| Numero de velocidades | 16x16 |
| Tipo de inversor | Mecánico sincronizado |
| Dirección | Dirección asistida hidrostática |
| Tipo de freno | Multi-Disco húmedo |
| Tipo de embrague | Disco seco |
| Sistema de activación de la tracción delantera | Electrohidráulico |
| Velocidades de viaje | |
| Adelante | De 0.82 a 38.36 km/h |
| Reversa | De 0.80 a 37.33 km/h |
| Dimensiones | |
| Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros) | 4535 mm |
| Ancho total (trocha mínima) | 2000 mm |
| Ancho de la trocha delantera ³ | 1510* mm |
| Ancho de la trocha trasera ³ | 1528* mm |
| Altura total | 2950 mm |
| Despeje | 495 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 4400 mm |
| Radio de giro (con freno) | 3900 mm |
| Peso total ³ | 3570* kg |

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 ¹, NMX-O-207-SCFI-2016 ² y NMX-O-181-SCFI-2016 ³

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automática
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- 3ª caja de válvulas
- Kit de cilindro auxiliar para 3er punto

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.
Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

