

KIOTI ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -36°C LISTO PARA USARSE



El Anticongelante / Refrigerante listo para usarse, está elaborado con glicoles, preventivos de herrumbre, antioxidantes y modificadores de punto de ebullición. Aditivos que permiten un excelente desempeño en el sistema de enfriamiento. Este producto fluye adecuadamente a bajas temperaturas, debido a su punto de congelación, permitiendo un fácil arranque en frío. Debido a su alta capacidad refrigerante, aseguran el mantenimiento de la correcta temperatura de operación del motor.

PRESENTACIONES



1L



4.75L



200L / 208 L



1000L

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- ✓ Listo para usarse.
- ✓ Protege el motor de corrosión.

Instrucciones de uso

- ✓ Vacíe por completo el fluido al radiador.
- ✓ Encienda el motor con la calefacción al máximo por 10 minutos para enjuagar el sistema.
- ✓ Apague el motor y deje que este se enfríe. Una vez frío vacíe de nuevo.
- ✓ Lea el manual del vehículo para determinar su capacidad de refrigerante.
- ✓ Llene el sistema totalmente con el anticongelante sin mezclar con agua.
- ✓ Periódicamente revise el nivel de refrigerante y rellene según sea necesario.

APLICACIÓN

- ✓ Sistemas de enfriamiento de automóviles y camiones de servicio ligero.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Visual	Líquido Verde Fluorescente
Densidad @20°C g/ml	D 1122	1.065
pH	D 1287	10
Punto de Ebullición °C	D 1120	1.26
Punto de Congelación, °C	D 1177	-36°C

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ ANTICONGELANTE / REFRIGERANTE -36°C
- ✓ ASTM D 3306

SALUD Y SEGURIDAD

Este lubricante no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el producto usado al alcantarillado.