

# KIOTI RX9030PC 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



*corre por delante de la manada*

# Especificaciones

MODELO	RX9030PC
Estructura de protección <sup>3</sup>	Cabina SC-TF130*
<b>Motor</b>	
Fabricante	Daedong
Modelo	4FTA-TP2-A
Potencia Bruta	90.2 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado con Intercooler
Sistema de combustión	CRDI (Common rail direct injection)
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	292 kg
<b>Capacidad</b>	
Tanque de diésel	95 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	13.3 L
Caja de transmisión	52 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
<b>Toma de fuerza (TDF)</b>	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) <sup>1</sup>	74.8* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/540E rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima <sup>2</sup>	39.4* Lmin <sup>-1</sup>
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin <sup>-1</sup>
Flujo hidráulico total	70.6 Lmin <sup>-1</sup>
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas <sup>2</sup>	2486.0* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas <sup>2</sup>	1870.4* kgf
No. de cajas de válvulas remotas	2
<b>Transmisión</b>	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada (Power Shuttle)
Cambios principales por cambios de rango	4x6
Numero de velocidades	24x24
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
<b>Velocidades de viaje</b>	
Adelante	De 0.17 a 37.66 km/h
Reversa	De 0.17 a 37.03 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4395 mm
Ancho total (trocha mínima)	1960 mm
Ancho de la trocha delantera <sup>3</sup>	1485* mm
Ancho de la trocha trasera <sup>3</sup>	1515* mm
Altura total (con cabina)	2655 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	4140 mm
Radio de giro (con freno)	3590 mm
Peso total <sup>3</sup>	3620* kg

\*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 <sup>1</sup>, NMX-O-207-SCFI-2016 <sup>2</sup> y NMX-O-181-SCFI-2016 <sup>3</sup>

## Equipamiento Estándar

- TDF trasero (540/540E rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

## Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- 3ª caja de válvulas
- Kit de control de Giro

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



**KIOTI S.A. de C.V.**  
Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón  
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
C.P. 31614  
Tel: 625-578-6213 [www.kioti.com.mx](http://www.kioti.com.mx)

PRODUCTO CERTIFICADO POR:



FT-RX9030PC-2021-R1