

KIOTI ACEITE SAE 80W-90 GL-5 PARA ENGRANAJES



Aceite lubricante multigrado de Extrema Presión recomendado para diferenciales de vehículos o grupos de transmisión hipoides y helicoidales en los que se requiera un nivel de calidad API GL-5. Este aceite ha sido especialmente diseñado para cumplir los requisitos de lubricación establecidos por los principales fabricantes.

PRESENTACIONES



19L 200L / 208 L 1000L

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Gran capacidad para soportar cargas y temperaturas elevadas momentáneas.
- ✓ Mejor comportamiento a baja temperatura, ofreciendo una mejor respuesta a los sincronismos de las cajas manuales que un aceite monogrado por su menor fricción en los dientes de los engranajes.
- ✓ Excelentes propiedades antidesgaste y antiherrumbre, prolongando la vida útil de la transmisión.
- ✓ Muy buena resistencia al envejecimiento.

APLICACIÓN

- ✓ Están formulados para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de todo tipo de vehículo, siendo apto para motores de gasolina turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, furgonetas y camiones ligeros.

PRUEBA	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color	D 1500	1.5 - 4.0
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	13.2 - 18.0
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	145 - 240
Índice de Viscosidad	D 2270	95 - 110
Punto de Inflamación, °C	D 92	200
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-15
Gravedad Específica @20 °C	D 4052	0.850 - 0.920

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ API GL-5

SALUD Y SEGURIDAD

Este lubricante no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.