

***KIOTI* RX7630 4WD**

TRACTOR AGRÍCOLA



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	RX7630
Estructura de protección ³	Marco de dos postes trasero SRB-TF110*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4F243DTM-A1
Potencia Bruta	76 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	85 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.9 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	52 L
Soporte del eje delantero	10 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	65.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima ²	39.1* Lmin ⁻¹
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin ⁻¹
Flujo hidráulico total	70.3 Lmin ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas ²	2193.6* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ²	1671.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	1
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada
Cambios principales X cambio de rango	4x3
Numero de velocidades	12X12
Tipo de inversor	Mecánico sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Electro-Hidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.64 a 37.94 km/h
Reverso	De 1.6 a 37.03 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (trocha mínima)	1960 mm
Ancho de la trocha delantera ³	1485* mm
Ancho de la trocha trasera ³	1515* mm
Altura total (con estructura de protección)	2730 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total con estructura de protección ³	2535* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181-SCFI-2016³

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- Caja de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- 2ª caja de válvulas



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.
Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

FT-RX7630-2024-R2