

KIOTI ACEITE SAE 20W50 MOTORES DE MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS



Es un lubricante multigrado de base mineral, para motocicletas de 4 Tiempos en servicio de carretera o urbano. Satisface los requerimientos de los principales fabricantes de motos de 4 tiempos.

APLICACIÓN

- ✓ Ayuda a prolongar la vida del motor.
- ✓ Excepcional limpieza del motor y una operación suave y confiable.
- ✓ Consistente potencia debido a menores pérdidas por fricción.
- ✓ Un balance global optimizado de desempeño del motor y de un menor consumo de gasolina.
- ✓ Protege los componentes críticos del motor.

PRESENTACIONES



1L

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

✓ Es un avanzado aceite para motores de motocicleta de cuatro tiempos. Este producto ayuda a proporcionar un nivel de desempeño sin igual en motocicletas de alto rendimiento de hoy en día. Ayuda a mantener a los motores de cuatro tiempos limpios durante su operación, protegiéndolos incluso bajo condiciones de funcionamiento extremas.

PRUEBA

MÉTODO ASTM

VALORES TÍPICOS

Grado SAE	-----	20W 50
Apariencia	VISUAL	Clara y Brillante
Color	VISUAL	Ámbar
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	18.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	165.0
Índice de Viscosidad	D 2270	125
Viscosidad, CCS, cP a -15 °C	D 5293	9050
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.00
Punto de Inflación, °C	D 92	250
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-24
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8860

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ JASO MA2
- ✓ API SL

SALUD Y SEGURIDAD

Este lubricante no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.