

Aceite especialmente diseñado para la lubricación de transmisiones, mandos finales, convertidores de torque y sistemas hidráulicos de maquinaria pesada, como equipos de construcción, minería y agricultura. El aceite TO-4 está formulado con aditivos que brindan una protección superior contra la oxidación y desgaste de los sistemas hidráulicos y transmisiones.

PRESENTACIONES



APLICACIÓN

✓ Recomendado para excavadoras, retroexcavadoras, grúas, tractores y otros equipos utilizados en construcción, minería y agricultura, donde se requiere lubricación y protección de componentes en transmisiones, sistemas hidráulicos y engranajes. Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Caterpillar TO4, Alison C-4, Komatsu

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco y bajo techo, evitar exponer el material a condiciones de temperaturas extremas.

PRUEBA	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		30
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	11.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	D-445	103
Índice de viscosidad	D-2270	97
Densidad @ 20°C, g/mL	D-1250	0.87
Punto de inflamación	D-92	218
Punto mínimo de fluidez °C	D-97	-15

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

SALUD Y SEGURIDAD

- ✓ Durante su manipulación es recomendable llevar a cabo las correctas prácticas de seguridad e higiene
- ✓ No contamine